

Dây hàn quang KCO – Fiber Pigtail

Pigtail SC/LC/FC/ST – UPC/APC, singlemode & multimode, bộ 12 màu 1,5 m cho ODF

Dây hàn quang (pigtail) KCO gồm một đầu connector đã mài sẵn và một đầu sợi trần để hàn nối với sợi cáp quang trong hộp ODF, măng-sông hoặc hộp thuê bao. Sợi đậm chặt 0,9 mm 12 màu theo mã màu Bellcore/TIA-598 giúp nhận biết thứ tự sợi khi hàn.

Connector được mài và kiểm tra 100 % IL/RL, mặt đầu nối sợi theo IEC 61300-3-35, đóng gói theo bộ 12 sợi hoặc đóng từng sợi theo yêu cầu.

- Đầu nối: SC, LC, FC, ST, MU, E2000 – mài UPC hoặc APC
- Sợi: SM 9/125 G.652D/G.657A1; MM OM1/OM2/OM3/OM4
- Chiều dài chuẩn 1,5 m (có 1 m, 2 m, 3 m theo yêu cầu)



Bộ pigtail SC 12 màu KCO (ảnh hăng)

Thông số kỹ thuật

Đường kính dây	0,9 mm đậm chặt (tùy chọn 0,6 mm; 2,0/3,0 mm)
Vỏ dây	LSZH hoặc PVC
Mã màu	12 màu: xanh dương, cam, xanh lá, nâu, xám, trắng, đỏ, đen, vàng, tím, hồng, xanh ngọc (Bellcore / TIA-598)
Suy hao chèn (IL)	≤ 0,15 dB (điển hình)
Suy hao phản xạ (RL)	UPC ≥ 55 dB · APC ≥ 60 dB
Độ lặp lại	± 0,1 dB
Độ bền cắm rút	≥ 500 lần
Nhiệt độ làm việc	-40 ~ +85 °C
Tiêu chuẩn	IEC 61754, IEC 61300, Telcordia GR-326, RoHS

Thông tin đặt hàng

Mã đặt hàng	Mô tả
PT-SC/UPC-SM-1.5M-12	Bộ 12 pigtail SC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu
PT-SC/APC-SM-1.5M-12	Bộ 12 pigtail SC/APC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu
PT-LC/UPC-SM-1.5M-12	Bộ 12 pigtail LC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu
PT-FC/UPC-SM-1.5M-12	Bộ 12 pigtail FC/UPC singlemode 0,9 mm 1,5 m 12 màu
PT-SC/UPC-OM2-1.5M	Pigtail SC/UPC multimode OM2 50/125 0,9 mm 1,5 m
PT-LC/UPC-OM3-1.5M	Pigtail LC/UPC multimode OM3 50/125 0,9 mm 1,5 m

Ứng dụng

- Hàn nối trong hộp phối quang ODF 19", hộp ODF treo tường
- Măng-sông, tủ phối quang ngoài trời
- Hộp thuê bao FTTH
- Đầu nối thiết bị đo kiểm

chất lượng ISO 9001. Website hãng:
passivefiberoptic.com

Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông · TP.HCM: 2/1/14 Đường 10, Phường 9,
Gò Vấp.