

Dây nhảy quang LC – KCO

Dây nhảy quang đầu LC: LC/UPC – LC/UPC, LC – SC, LC – FC, LC – ST duplex/simplex; singlemode G.652D/G.657A và multimode OM2/OM3/OM4

Dây nhảy quang đầu LC của KCO gia công sẵn hai đầu connector, mài UPC (xanh dương) hoặc APC (xanh lá – chỉ singlemode), kiểm tra 100 % suy hao chèn và suy hao phản xạ, soi mặt đầu nối theo IEC 61300-3-35 trước khi xuất xưởng.

Đầu LC kích thước nhỏ, mật độ cao, là chuẩn đầu nối cho module SFP/SFP+/QSFP và patch panel mật độ cao trong data center.

- Sợi SM: 9/125 G.652D (chuẩn) hoặc G.657A1/A2 chống uốn
- Sợi MM: OM2 (cam), OM3 (xanh ngọc), OM4 (tím/xanh ngọc)
- Vỏ: PVC hoặc LSZH; dây 2,0 mm hoặc 3,0 mm; simplex/duplex
- Chiều dài chuẩn 1 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 m



Dây nhảy quang KCO (ảnh hãng)

Thông số kỹ thuật

Loại dây	Tiêu chuẩn (standard) và loại chuẩn đo (master/reference)
Đầu nối	LC, SC, ST, FC, MU, DIN, D4, E2000, MPO – mài UPC hoặc APC
Sợi singlemode	9/125 μ m SMF-28e / G.652D, G.657A1-A2, G.655
Sợi multimode	OM1 62,5/125 · OM2, OM3, OM4 50/125 μ m
Đường kính dây	$\varnothing$ 0,9 · 2,0 · 3,0 mm – simplex, duplex (zipcord), đa lõi
Vỏ dây	PVC, LSZH (ít khói không halogen), bọc thép (armored) chống gặm nhấm, ngoài trời
Suy hao chèn (IL)	SM: $\leq$ 0,30 dB (tiêu chuẩn), $\leq$ 0,15 dB (master) · MM: $\leq$ 0,30 dB
Suy hao phản xạ (RL)	UPC $\geq$ 50 dB · SPC $\geq$ 55 dB · APC $\geq$ 60 dB (điển hình 65 dB)
Độ lặp lại	$\pm$ 0,1 dB
Độ bền cắm rút	$\geq$ 500 lần (IEC 61300-2-2)
Nhiệt độ làm việc	-40 ~ +85 °C
Tiêu chuẩn	IEC 61754, IEC 61300, Telcordia GR-326, TIA/EIA-568, RoHS

Cấu trúc mã đặt hàng

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
Đầu A: LC/SC/FC/ST/MU/E2000/MPO	Mài: UPC/APC	Đầu B: LC/SC/FC/ST/MU/E2000/MPO	Mài: UPC/APC	SM (G.652D/G.657A) hoặc MM (OM1/OM2/OM3/OM4)	Đường kính 0,9 / 1,6 / 2,0 / 3,0 mm	Chiều dài (m)	SX simplex / DX duplex

Thông tin đặt hàng (mã phổ biến)

Mã đặt hàng	Mô tả
LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-3M	Dây nhảy LC-LC singlemode duplex 3 m, 2,0 mm
LC/UPC-LC/UPC-OM3-DX-3M	Dây nhảy LC-LC OM3 50/125 duplex 3 m
LC/UPC-SC/UPC-SM-DX-3M	Dây nhảy LC-SC singlemode duplex 3 m
LC/UPC-SC/UPC-OM2-DX-3M	Dây nhảy LC-SC OM2 50/125 duplex 3 m
LC/UPC-FC/UPC-SM-SX-3M	Dây nhảy LC-FC singlemode simplex 3 m
LC/APC-LC/APC-SM-DX-3M	Dây nhảy LC/APC-LC/APC singlemode duplex 3 m

Ứng dụng

- Đầu nối module quang SFP/SFP+ với ODF, patch panel
- Converter quang, OLT/ONU, hộp thuê bao FTTH
- Data center, phòng máy chủ, mạng camera

Hãng sản xuất: KCO – Kocent Optec Limited, Thâm Quyển (Trung Quốc), thành lập 2012, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Website hãng: passivefiberoptic.com

Nhập khẩu & phân phối chính thức tại Việt Nam: THIETBIMANG.COM – Hotline 0522 388 688 – 0568 388 688 – info@thietbimang.com. Hà Nội: 188 Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông · TP.HCM: 2/1/14 Đường 10, Phường 9, Gò Vấp.