

Module quang SFP 1000Base-SX multimode 850 nm 550 m – KCO

SFP 1,25 Gbps, 850 nm, sợi multimode OM2/OM3/OM4, 550 m, LC duplex, DDM

SFP-GE-MM85-550M là module quang SFP 1,25 Gbps, 850 nm, sợi multimode OM2/OM3/OM4, 550 m, LC duplex, DDM của KCO – Kocent Optec Limited, hãng sản xuất thiết bị quang thụ động và module quang từ 2012, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Module tuân thủ SFP MSA, có giám sát DDM theo SFF-8472, được kiểm tra 100 % trên switch thật trước khi xuất xưởng.

Thiết Bị Mạng (thietbimang.com) là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức KCO tại Việt Nam; mỗi module xuất bán kèm báo cáo kiểm tra công suất phát/độ nhạy thu và được bảo hành chính hãng.

- Tốc độ: 1,25 Gbps (1000BASE-SX)
- Bước sóng: 850 nm
- Sợi quang: Multimode 50/125 μm (OM2 550 m, OM3/OM4 $\geq$ 550 m); 62,5/125 OM1 275 m
- Khoảng cách: 550 m
- Laser/thu: VCSEL 850 nm – PIN



Module SFP KCO (ảnh hãng)

Thông số chung

Mã hàng	SFP-GE-MM85-550M
Chuẩn giao tiếp	IEEE 802.3z 1000BASE-SX, SFP MSA, SFF-8472
Tốc độ dữ liệu	1,25 Gbps (1000BASE-SX)
Bước sóng phát (TX)	850 nm
Bước sóng thu (RX)	Cùng bước sóng phát (song công 2 sợi)
Loại sợi	Multimode 50/125 μm (OM2 550 m, OM3/OM4 $\geq$ 550 m); 62,5/125 OM1 275 m
Khoảng cách tối đa	550 m
Nguồn phát / bộ thu	VCSEL 850 nm – PIN
Kiểu dáng	SFP (1G/100M) hoặc SFP+ (10G) theo SFP MSA, hot-pluggable
Đầu nối quang	LC duplex (loại BiDi: LC simplex)
Nguồn cấp	+3,3 V đơn
Giám sát DDM/DOM	Có, theo SFF-8472 (hiệu chuẩn nội hoặc ngoại)
Nhiệt độ làm việc	0 ~ +70 °C (tùy chọn công nghiệp -40 ~ +85 °C)
Nhiệt độ bảo quản	-40 ~ +85 °C
Độ ẩm	5 – 95 % không ngưng tụ
An toàn laser	IEC 60825-1 Class 1
Môi trường	RoHS
Tương thích	Cisco, Huawei, H3C, Juniper, HP, MikroTik, Ubiquiti, TP-Link... (ghi mã switch khi đặt hàng để nạp mã tương thích)

Thông số quang

Thông số	Giá trị	Nguồn
----------	---------	-------

Công suất phát trung bình	-9,5 ~ 0 dBm	IEEE 802.3 Cl.38
Độ nhạy thu	≤ -17 dBm	IEEE 802.3 Cl.38
Công suất thu tối đa	0 dBm	IEEE 802.3 Cl.38
Tỷ số tắt	≥ 9 dB	IEEE 802.3 Cl.38

Chọn khoảng cách theo quỹ công suất

Khoảng cách ghi trên module là khoảng cách tham chiếu trên sợi G.652D với suy hao 0,35 dB/km @1310 nm hoặc 0,22 dB/km @1550 nm, đã tính dự phòng mỗi hàn/đầu nối. Với tuyến thực tế, đo tổng suy hao bằng OTDR/máy đo công suất và chọn module có quỹ công suất (TX min – RX sens) lớn hơn tổng suy hao ít nhất 3 dB. Tuyến ngắn dùng module đường dài phải thêm bộ suy hao để không quá công suất thu tối đa.

Ứng dụng

- Uplink switch – switch, switch – router trong LAN/WAN
- Kết nối liên toà nhà, khu công nghiệp, camera giám sát
- Mạng viễn thông, FTTx, SDH/SONET, Fiber Channel
- Data center, máy chủ, thiết bị lưu trữ

Hãng sản xuất: KCO – Kocent Optec Limited, Thâm Quyển (Trung Quốc), thành lập 2012, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Website hãng: passivefiberoptic.com

Nhập khẩu & phân phối chính thức tại Việt Nam: THIETBIMANG.COM – Hotline 0522 388 688 – 0568 388 688 – info@thietbimang.com. Hà Nội: 188 Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông · TP.HCM: 2/1/14 Đường 10, Phường 9, Gò Vấp.